



**Caractéristiques Ledvance Éclairage Public LED Urban Lanterne black**  
**34-59W 4250-7375lm 165x65D - 822-827 CCT | IP66 - Asymétrique - Puissance Réglable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 252282                                               |
| EAN                          | 4099854287695                                        |
| Code Fabricant               | 4099854287695                                        |
| Marque                       | Ledvance                                             |
| Nom du fabricant             | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 59W ASYM PS 822-827 IP66 BK |
| Garantie Totale              | 5 ans                                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                               |

## Informations techniques

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                  |
| Wattage                           | 59W                                          |
| Tension (V)                       | 220-240                                      |
| Dimmable                          | Non                                          |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 7375lm                                       |
| Lumen per watt                    | 125                                          |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 165x65                                       |
| Code Couleur                      | 822 Blanc Très Chaud, 827 Blanc Très Chaud   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2200 Blanc Très Chaud, 2700 Blanc Très Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                        |
| Couleur Claire                    | Blanc                                        |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Options de couleur   | CCT   |
| Facteur de puissance | >0.90 |

## Informations de l'appareil

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage                       | Post top         |
| Connexion du Luminaire        | Cable, 3 broches |
| Couverture Optique            | Opale            |
| Distribution Lumineuse        | Asymétrique      |
| Indice de Protection          | IP66             |
| Protection Impacts            | IK10             |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50       |
| Couleur du Luminaire          | Noir             |
| Logement                      | Aluminium        |
| Couleur du boîtier            | Noir             |
| Eclairage de Secours          | Non              |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Largeur (mm)  | 395 |
| Hauteur (mm)  | 417 |
| Diamètre (mm) | 395 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|