



Caractéristiques Philips Downlight LED LuxSpace Carré  
DN572B 10.3W 1350lm 80D - 840 Blanc Froid | 214mm -  
Aluminium Réflecteur

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 238749                       |
| EAN                          | 8718699970734                |
| Code Fabricant               | 97073400                     |
| EOC FR                       | 970734                       |
| Marque                       | Philips                      |
| Nom du fabricant             | DN572B LED12S/840 PSU-E C WH |
| Garantie Totale              | 5 ans                        |
| Étiquette énergétique        | D                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                        |

## Informations techniques

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Eclairage de Secours        | Non             |
| Inclinable                  | Non             |
| Technologie                 | LED Intégré     |
| Wattage                     | 10.3W           |
| Tension (V)                 | 220-240         |
| Dimmable                    | Non             |
| Driver Inclus               | Oui             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1350lm          |
| Lumen per watt              | 138             |
| Angle de Diffusion (degrés) | 80              |
| Code Couleur                | 840 Blanc Froid |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Facteur de puissance              | >0.90              |
| Profondeur d'Installation (mm)    | 119                |
| UGR                               | < 22               |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate) |
| Finition du Réflecteur            | PC (Polycarbonate) |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                                            |
| Place nécessaire (mm)         | 200x200                                             |
| Indice de Protection          | IP20                                                |
| Protection Impacts            | IK02                                                |
| Température de Fonctionnement | +10 to +25                                          |
| Logement                      | Aluminium                                           |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                               |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                               |
| Connexion du Luminaire        | PIP [Connecteur push-in et soulagement de traction] |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 119 |
| Diamètre (mm) | 214 |

## Informations du capteur

Type de capteur  
Téléphone: 038086261  
info@discountlight.com  
www.discountlight.com

Pas de détecteur  
Quartier général  
Chambre du Commerce:  
17260313  
VAT: NL821186462B01

Discountlight.com  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven  
The Netherlands