



Caractéristiques Noxion Spot LED Sur Rail 3 Phases Delta Pro 20W 2400lm 36D - 930-940-957 CCT | UGR <19



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255333                                                                             |
| EAN                          | 8719157066853                                                                      |
| Code Fabricant               | 8719157066853                                                                      |
| Marque                       | Noxion                                                                             |
| Nom du fabricant             | Noxion LED 3-Phase Track Light Delta Pro 20W 3CCT(930~957) 2400lm 36° UGR<19 Black |
| Garantie Totale              | 5 ans                                                                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000                                                                              |

## Informations techniques

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                          |
| Wattage                           | 20W                                                  |
| Substitut (Watt)                  | 200                                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                                              |
| Dimmable                          | Non                                                  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2400lm                                               |
| Lumen per watt                    | 120                                                  |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 36                                                   |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid, 957 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 5700 Blanc Froid, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99                                                |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Couleur Claire       | Blanc |
| Options de couleur   | CCT   |
| Eclairage de Secours | Non   |
| Facteur de puissance | >0.95 |

## Informations de l'appareil

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Montage                       | Rail        |
| Connexion du Luminaire        | 3-fase rail |
| Température de Fonctionnement | -20 to +45  |
| Indice de Protection          | IP20        |
| Protection Impacts            | IK07        |
| Logement                      | Aluminium   |
| Couleur du Luminaire          | Noir        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 190 |
| Largeur (mm)  | 178 |
| Hauteur (mm)  | 136 |