



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche Coreline 25W 4000lm - 840  
Blanc Froid | 60cm - Équivalent 2x18W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 251199                        |
| EAN                          | 8720169754270                 |
| Code Fabricant               | 8720169754270                 |
| Marque                       | Philips                       |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED40S/840 PSU L600 |
| Garantie Totale              | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                        |
| D-Mark                       | Oui                           |

## Informations techniques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Technologie                 | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)            | 2x18             |
| Wattage                     | 25W              |
| Tension (V)                 | 220-240          |
| Dimmable                    | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 4000lm           |
| Lumen per watt              | 160              |
| Facteur de puissance        | >0.90            |
| Code Couleur                | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89          |
| Couleur Claire                    | Blanc          |
| Options de couleur                | Couleur unique |
| Longeur                           | 60cm           |

## Informations de l'appareil

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Montage                       | Surface            |
| Connexion du Luminaire        | Borne sans vis     |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection          | IP65               |
| Protection Impacts            | IK08               |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25           |
| Logement                      | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire          | Gris               |
| Eclairage de Secours          | Non                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 665 |
| Largeur (mm)  | 80  |
| Hauteur (mm)  | 76  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|