



**Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche 32W 4384lm - 840 Blanc  
Froid | 120cm - Éclairage De Secours 3  
Heures**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 246981                               |
| EAN                          | 4058075733237                        |
| Code Fabricant               | 4058075733237                        |
| Marque                       | Ledvance                             |
| Nom du fabricant             | LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 EM LEDV |
| Garantie Totale              | 5 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 32W              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4384lm           |
| Lumen per watt                    | 137              |
| Facteur de puissance              | >0.90            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Couleur Claire     | Blanc          |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Longeur            | 120cm          |

## Informations de l'appareil

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Montage                       | Surface                     |
| Connexion du Luminaire        | Unité de connexion, 3 pôles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)          |
| Indice de Protection          | IP44                        |
| Protection Impacts            | IK08                        |
| Température de Fonctionnement | +5 to +35                   |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)          |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                       |
| Lampe Incluse                 | Oui                         |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures                    |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1176 |
| Largeur (mm)  | 166  |
| Hauteur (mm)  | 63   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|