



Caractéristiques Ledvance Spot LED Fix Aluminium Noir 8W 680lm 36D - 930 Blanc Chaud | Diamètre 68mm - IP44 - Meilleur rendu des couleurs - Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 247045                              |
| EAN                          | 4058075799585                       |
| Code Fabricant               | 4058075799585                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK LEDV |
| Garantie Totale              | 5 ans                               |
| Étiquette énergétique        | F                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 8W               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 680lm            |
| Lumen per watt                    | 85               |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 36               |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |

## Informations de l'appareil

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Lampe Incluse                 | Oui                               |
| Montage                       | Encastré                          |
| Place nécessaire (mm)         | 68                                |
| Couverture Optique            | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)   |
| Indice de Protection          | IP44                              |
| Protection Impacts            | IK05                              |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40                        |
| Logement                      | Aluminium                         |
| Couleur du boîtier            | Noir                              |
| Couleur du Luminaire          | Noir                              |
| Inclinable                    | Non                               |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 2 broches] |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Longueur (mm) | 81 |
| Largeur (mm)  | 81 |
| Hauteur (mm)  | 42 |
| Diamètre (mm) | 81 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|