



Caractéristiques Noxion Downlight  
LED Slim V2.0 12W 1200lm 120D - 840  
Blanc Froid | 170mm - IP44 - Dali  
Dimmable



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 238905                                                                              |
| EAN                          | 8719157014946                                                                       |
| Code Fabricant               | 8719157014946                                                                       |
| EOC FR                       | 014946                                                                              |
| Marque                       | Noxion                                                                              |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 12W 4000K Cutout Ø150mm<br>Frame Ø170mm w/ DALI |
| Garantie Totale              | 6 ans                                                                               |
| Étiquette énergétique        | E                                                                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                               |

## Informations techniques

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Eclairage de Secours  | Non         |
| Inclinable            | Non         |
| Technologie           | LED Intégré |
| Puissance (W)         | 12W         |
| Tension (V)           | 220-240     |
| Dimmable              | Oui         |
| Driver Inclus         | Oui         |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1200lm      |
| Lumen per watt        | 100         |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120                |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Facteur de puissance              | >0.90              |
| Profondeur d'Installation (mm)    | 19                 |
| UGR                               | < 28               |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate) |

## Informations de l'appareil

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montage                       | Encastré   |
| Place nécessaire (mm)         | 150        |
| Indice de Protection          | IP44       |
| Protection Impacts            | IK02       |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
| Logement                      | Aluminium  |
| Couleur du Luminaire          | Blanc      |
| Couleur du boîtier            | Blanc      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 26  |
| Diamètre (mm) | 170 |

## Informations du capteur

### Type de capteur

Lampesdirect.fr SARL  
21 Rue Ferdinand Buisson  
53810 Changé  
France

### Pas de détecteur

02 52 86 00 01  
contact@discountlight.com  
www.discountlight.com  
SIRET: 848877536

IBAN: FR76 1820 6004 3265 0452 9198 144  
BIC: AGRIFRPP882  
TVA: FR52848877536