



Caractéristiques Noxion Hublot LED  
Pro V2 12/16/20W 2400lm -  
830-840-865 CCT | 325mm - IP65 -  
Éclairage De Secours 3 Heures +  
Visière Cercle Noir

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255420                                                                              |
| EAN                          | 8719157067133                                                                       |
| Code Fabricant               | 8719157067133                                                                       |
| Marque                       | Noxion                                                                              |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Bulkhead Pro V2 12/16/20W 3CCT Eyelid Black Ø325mm (2x36W eqv.) with EM3 |
| Garantie Totale              | 5 ans                                                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                                              |

## Informations techniques

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                              |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                                                     |
| Puissance (W)                     | 20W                                                      |
| Tension (V)                       | 220-240                                                  |
| Dimmable                          | Non                                                      |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2400lm                                                   |
| Lumen per watt                    | 120                                                      |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                                    |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Couleur Claire       | Blanc              |
| Options de couleur   | CCT                |
| Couverture Optique   | PC (Polycarbonate) |
| Facteur de puissance | >0.50              |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Surface, Plafond                      |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in]               |
| Indice de Protection          | IP65                                  |
| Protection Impacts            | IK10                                  |
| Température de Fonctionnement | 0 to +40                              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures                              |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 325 |
| Hauteur (mm)  | 80  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|