



Caractéristiques Philips Panneau LED  
RC132V CoreLine G5 28.5W 3600lm -  
840 Blanc Froid | 120x30cm - UGR < 19

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                         | 246318                           |
| EAN                          | 8719514950078                    |
| Code Fabricant               | 95007800                         |
| Marque                       | Philips                          |
| Nom du fabricant             | RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC |
| Garantie Totale              | 5 ans                            |
| Étiquette énergétique        | D                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                            |

## Informations techniques

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Technologie           | LED Intégré     |
| Substitut (Watt)      | 2x36            |
| Puissance (W)         | 28.5W           |
| Tension (V)           | 220-240         |
| Dimmable              | Non             |
| Lampe Incluse         | Oui             |
| Nombre de lampes      | 1               |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3600lm          |
| Lumen per watt        | 125             |
| Code Couleur          | 840 Blanc Froid |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                  |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                             |
| Couleur Claire                    | Blanc                             |
| Options de couleur                | Couleur unique                    |
| Indice de Protection              | IP20                              |
| Protection Impacts                | IK03                              |
| Connexion du Luminaire            | PI [Connecteur push-in 3 broches] |
| Finition du Réflecteur            | Acrylate                          |
| Facteur de puissance              | >0.90                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage                       | Encastré         |
| UGR                           | < 19             |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | -10 to +40       |
| Eclairage de Secours          | Non              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc            |
| Logement                      | Acier            |
| Couleur du boîtier            | Blanc            |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 62       |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur