



**Specificaties Ledvance LED Downlight Performance DN155 14W 1600lm 65D**  
 - 840 Koel Wit | 180mm - IP54 - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer    | 238967                             |
| EAN              | 4058075459311                      |
| Fabrikantcode    | 4058075459311                      |
| EOC FR           | 459311                             |
| Merk             | Ledvance                           |
| Fabrikantnaam    | DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 DALI WT |
| Garantie         | 5 jaar                             |
| Energielabel     | E                                  |
| Levensduur (uur) | 70000                              |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Noodverlichting        | Nee              |
| Kantelbaar             | Nee              |
| Technologie            | LED Geïntegreerd |
| Wattage                | 14W              |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Ja, dimbaar      |
| Inclusief Driver       | Yes              |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1600lm           |
| Lumen per watt         | 115              |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Gradenbundel (graden)   | 65                          |
| Kleurcode               | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)     | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur              | Wit                         |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                |
| Powerfactor             | >0.90                       |
| Inbouwdiepte (mm)       | 100                         |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren        |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)          |

## Armatuur Informatie

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Montage                  | Inbouw                            |
| Zaagmaat (mm)            | 155                               |
| IP-Waarde                | IP54 - Stofvrij en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule                 |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +45                        |
| Behuizing                | Aluminium                         |
| Kleur Armatuur           | Wit                               |
| Kleur behuizing          | Wit                               |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefterminal, 5-polig          |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 65  |
| Diameter (mm) | 180 |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor