



Specificaties Philips LED Floodlight  
Coreline BVP130 Grijs 209W 30000lm  
52x102D - 740 Koel Wit | IP66 -  
Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Artikelnummer    | 248785                     |
| EAN              | 8720169558984              |
| Fabrikantcode    | 8720169558984              |
| Merk             | Philips                    |
| Fabrikantnaam    | BVP130 LED300-4S/740 OFA52 |
| Garantie         | 5 jaar                     |
| Energielabel     | D                          |
| Levensduur (uur) | 50000                      |

## Technische Informatie

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd  |
| Wattage                | 209W              |
| Vervangt (Watt)        | 200               |
| Netspanning (Volt)     | 220-240           |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 30000lm           |
| Lumen per watt         | 139               |
| Gradenbundel (graden)  | 52x102            |
| Kleurcode              | 740 Koel Wit      |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit     |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Kleurweergave (Ra)      | 70-79                                |
| Lichtkleur              | Wit                                  |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                         |
| Kantelbaar              | Ja                                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Powerfactor             | >0.90                                |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouw                              |
| Armatuur Aansluiting     | Aansluitunit, 3-polig               |
| Optische Afdekking       | Glass                               |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                         |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -40 to +45                          |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Grijs                               |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 422 |
| Breedte (mm) | 341 |
| Hoogte (mm)  | 40  |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|